Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 11-003591-PR04

(GAS-A01-11-de-01)

als Erweiterung zur Gutachtlichen Stellungnahme 11-003591-PR03 vom 18. September 2013

Auftraggeber	Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG August-Winkhaus-Str. 31 48291 Telgte Deutschland
	Durch Winkhaus freigegeben für: Agragenossenschaft Holzdorf e.G. Mönchenhöfner Dorfstr. 2 06917 Jessen/Elster Telgte, den 28.06.2016
Produkt	einbruchhemmende 1flg. Fenster mit Parallelabstellung
Bezeichnung	Winkhaus activPilot Comfort PADK / PAD(M) / PAS
Außenmaß (B x H)	unterschiedlich
(Rahmen) Material	verschiedene Profilsysteme siehe Typenliste
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	Parallelabstellfenster (PADK / PAD(M) / PAS)
Verglasung	Klasse P4 A nach DIN EN 356
Beschläge	activPilot Comfort PADK, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG mit mindestens 9 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Secu 100, Hoppe
Besonderheiten	Klasse 2 in Parallelabstellung und geschlossener Position

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011

RC 2 / RC 2N*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
05.05.2015

Jens Pickelmann
Produktingenieur
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011
DIN EN 1629 : 2011
DIN EN 1630 : 2011

Gutachtliche Stellungnahme
11-003591-PR03
vom 18. September 2013

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 90
Anlage 2, Seite 1 bis 42

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten".

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 138 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1 (90 Seiten)
Anlage 2 (42 Seiten)

Ve-Prü-2161-de / 06-09 / 539

Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 13-003889-PR02
(GAS-A01-11-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber	Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG August-Winkhaus-Str. 31 48291 Telgte Deutschland
	Durch Winkhaus freigegeben für: Agragenossenschaft Holzdorf e.G. Mönchenhöfner Dorfstr. 2 06917 Jessen/Elster Telgte, den 28.06.2016
Produkt	einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627-1630
Bezeichnung	Winkhaus activPilot Concept / Select RC2
Außenmaß (B x H)	verschieden
(Rahmen) Material	PVC-U, weiß; REHAU Brillant Design / Eurodesign 70 REHAU Eurodesign 86 PLUS REHAU Synego aus dem System REHAU GENEO AD aus dem System REHAU GENEO MD
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	gemäß Typenliste
Verglasung	P4A nach DIN EN 356
Beschläge	Winkhaus activPilot mit mindestens 7 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Firma Hoppe

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011

RC 2 / RC 2 N*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
04.11.2015

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011
DIN EN 1629 : 2011
DIN EN 1630 : 2011

Gutachtliche Stellungnahme 13-003889-PR01 vom 10. Februar 2014

Gutachtliche Stellungnahme 255 33155-II-1 vom 18. September 2009

Gutachtliche Stellungnahme 12-002056-PR01 vom 30. August 2012

Weitere Grundlagen siehe Typenliste

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 74

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten".

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 82 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (74 Seiten)

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00

Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht
Nr. 15-000714-PR01

(PB-A01-05-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber	Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG August-Winkhaus-Str. 31 48291 Telgte Deutschland
Produkt	einbruchhemmendes Stulpfenster
Bezeichnung	Stulpfenster RC 2
Außenmaß (B x H)	1764 mm x 1336 mm
(Rahmen) Material, System	PVC, Rehau Synego
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	zweiflügelig, Dreh/Drehkipp
Verglasung	Klasse P4A nach EN 356
Beschläge	activPilot Concept und Select - Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG mit 12 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff London / Fa. Hoppe
Montage	Gemäß der Montageanleitung der Firma Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Besonderheiten	-/-

Durch Winkhaus freigegeben für:
Agragenossenschaft Holzdorf e.G.
Mönchenhöfner Dorfstr. 2
06917 Jessen/Elster
Telgte, den 28.06.2016

Einbruchhemmung

RC 2 / RC 2 N

ift Rosenheim
12.05.2015

Jens Pickelmann
Produktingenieur
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:
Abstand A +5% und –20%
Abstand B +5% und –30%
Fläche ±25%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 32 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse
Anlage 1 (12 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)
Anlage 3 (4 Seiten)

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00